



Ø 6, L=90 cm, co 25 cm

1. ŁAWY FUNDAMENTOWE O WYMIARACH 40x30 CM WYKONAĆ Z BETONU B20
2. ZBROJENIE GŁÓWNE 4Ø12 ZE STALI A-II, 18G2
3. ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE STRZEMIIONA Ø6 ZE STALI A-I SK3S
4. RZĘDNA POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,33 m
5. ŁAWY POSADOWIĆ NA WARSTWIE BETONU B10 GR. 10 cm
6. NIE DOPUŚCIĆ DO ROZŁUŻNIENIA GRUNTU RODZIMEGO POD ŁAWĄ
7. SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ RODZAJU GRUNTU Z PRZYJĘTYM W ZAŁOŻENIACH
8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z KOSTKI BETONOWEJ NA ZAPR. CEM.
9. OCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZE STYROPIANU EKSTR. GR. 5 cm
10. IZOLACJA POZIOMA ŁAW W POSTACI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
11. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUND. W POSTACI POWŁOKI DYSPERBITOWEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Inwestor: GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
	KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA	
Objekt:	ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH	
Adres Budowy	Dz. nr 135/2, 130/2 obręb 3, Lidzbark	
Tytuł rys.	Rzut fundamentów	
Zespół projektowy	mgr inż. arch. Henryka Zawadzka upr. nr ewid. 1438/59	
	mgr inż. Andrzej Wiśniewski upr. nr ewid. WAM/0143/POOK/08	
Data 03.2010	Skala 1:50	Nr rys. 1